



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Nombre: VINIL PARA IMPRESIÓN PARA PAREDES XTREME WALL

SKU: 3690-2447 Y 3690-2448

Descripción general

Vinil autoadherible monomérico calandrado, fabricado con película de PVC con adhesivo permanente gris. Ofrece buena capacidad de impresión, estabilidad dimensional y rendimiento de color. **Es compatible con tintas solvente, ecosolvente y UV**, y está diseñado para aplicaciones publicitarias, decorativas y gráficas en interiores y exteriores.

Especificaciones técnicas

- Composición: PVC
- Duración: 3 años
- Color y acabado: Blanco brillante
- Grado de Brillo: 75°
- Ancho: 1.37m y 1.52m
- Largo del rollo: 50 m
- Espesor: 90 micrones
- Aplicación: Interior y exterior
- Adhesión inicial a 24 h: ≥ 15
- Adhesión por desprendimiento a 180°: ≥ 15
- Estabilidad dimensional MD: ≤ 1.0
- Estabilidad dimensional CD: ≤ 0.8
- Resistencia a la tensión MD: ≥ 45
- Resistencia a la tensión CD: ≥ 40
- Temperatura de servicio: -20° a 70° C
- Variaciones:

SKU	Descripción
3690-2447	VINIL XTREME WALL 1.37X50M
3690-2448	VINIL XTREME WALL 1.52X50M



Fecha de elaboración: 2026-08-31

Última actualización: 2026-08-31

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Metro/ Rollo

Medida por pieza	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
3690-2447	18	CM	18	CM	140	CM	20	KG
3690-2448	18	CM	18	CM	155	CM	22.5	KG

Recomendaciones de uso

Recomendaciones generales

- Mantener una temperatura de 25 a 30°, humedad relativa de máximo 50% a 60% ambiente limpio y libre de polvo.
- Por favor, traslade el producto al entorno de impresión 24 horas antes de imprimir.
- Realice una prueba de impresión antes de usar y asegúrese de dejar suficientes márgenes en los bordes al imprimir.
- Aplicar sobre superficies limpias, y libres de polvo.
- Para uniones entre diferentes piezas, se recomienda utilizar material del mismo lote.

Limitaciones

- La humedad por encima del 70% puede afectar el resultado de la impresión.
- El adhesivo es permanente y puede dejar residuos sobre algunas superficies, dependiendo del tiempo que permanezca aplicado.

Almacenamiento

Debe almacenarse en su empaque original y con los materiales de protección originales, preferiblemente de forma hermética y sin superar las 6 cajas de estiba de manera horizontal. No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

Aplicaciones

- Paredes con textura moderada como ladrillo y estuco.
- Publicidad interior y exterior.
- Decoración de interiores y exteriores.

Mercado

- Imprentas.
- Empresas de publicidad y rotulación.
- Agencias de publicidad.
- Fabricantes de anuncios y señalización.
- Negocios de decoración y personalización de espacios.

Fecha de elaboración: 2026-08-31

Última actualización: 2026-08-31

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Productos relacionados

SKU	Descripción
3690-2450	VINIL 3M IJ8624 BLANCO WALL GRAPHIC 1.37 X 45.72 MTS
0648-1214	FULL WRAP PISTOLA DE CALOR (110V)

Fecha de elaboración: 2026-08-31

Última actualización: 2026-08-31

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114