



Nombre: kit DTF UV para rígidos Stampa (film a+b)

SKU: 0500-0240-0300 a 0500-0240-0301

Marca: Stampa DTF

Descripción general.

La técnica UV DTF combina impresión UV con transferencia mediante film, utilizando dos películas: A (impresión PET) y B (transferencia). Se usa en personalización y aplicaciones industriales, ofreciendo alta durabilidad, detalle y acabado brillante, con despegado limpio.

Especificaciones Técnicas

Film A	Film B
Composición: PET	Composición: PVC ultra transparente
Espesor film: 75 +/- 5 micrones	Espesor: 80 +/- 5 micrones
Adhesivo film A	Aplicación: transportador
Espesor: 30 +/- 5 micrones	
Adhesión inicial: $\geq 5\#$	
Retención: 9.8N en 1 pie cuadrado (horas): ≥ 15	
Fuerza de desprendimiento N/25MM a 180°: ≥ 11	
Liner	
Composición: PET con recubrimiento de silicón	
Espesor: 25 +/- 3 micras	

- Tinta compatible: Tinta UV DTF (Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco y barniz/brillo)
- Vida útil: 12 meses

Fecha de elaboración: 2026-05-22

Última actualización: 2026-05-22

☎ Directo: 01 (614) 432 6100
✉ contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

📍 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Rollo (conjunto Film A + Film B)

Dimensiones del empaque:

Medida caja	Alto caja	Unidad Alto	Ancho caja	Unidad Ancho	Largo caja	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
0500-0240-0300	17	Cm	17	Cm	64	Cm	16	Kg
0500-0240-0301	17	Cm	31	Cm	32	Cm	8	Kg

Combinaciones

SKU	Ancho del rollo	Largo del rollo
0500-0240-0300	60 cm	100 m
0500-0240-0301	30 cm	100 m

Recomendaciones de uso

Modo de uso: Preparar el diseño:

1. Crea el diseño en software gráfico compatible con la impresora UV. Asegúrate de que tenga la resolución adecuada y defina bien las capas de color y blanco.
2. Imprimir sobre el film: Usa la impresora UV para imprimir el diseño sobre una película transparente especial (FILM A). Aplica una capa de tinta blanca donde sea necesario, seguida de las capas de color.
3. Curado UV: La impresora curará automáticamente la tinta con luz ultravioleta mientras se imprime, endureciendo la tinta y dejándola lista para la transferencia.
4. Aplicar adhesivo: Después de imprimir, cubre la parte trasera de la impresión (sobre la tinta blanca) el FILM B, asegurando que cubra bien el área impresa. Aplica presión y calor (con prensa o laminadora) para activar el adhesivo y transferir la imagen.
5. Transferir al sustrato: Coloca la película impresa sobre el material (plástico, vidrio, metal, etc.) con el lado adhesivo hacia abajo. Aplica presión con squeegee o espátula para asegurar su adherencia.
6. Retirar el film: Despega cuidadosamente la película de transferencia, dejando la impresión adherida al sustrato.



Almacenamiento recomendado:

- Temperatura 22°C +/- 3°C
- Humedad relativa 50%–55%
- Mantener los films sellados, alejados de la luz directa, humedad y polvo.

Precauciones o advertencias: Evitar exposición prolongada al sol y temperaturas extremas. No utilizar productos químicos agresivos para limpieza.

Aplicaciones:

- Productos promocionales
- Empaques
- Regalos personalizados
- Accesorios decorativos
- Etiquetas de productos que requieran una alta permanencia
- Tazas y vasos de vidrio y/o cerámica
- Artículos deportivos
- Juguetes
- Artículos para mascotas
- Sector automotriz
- Personalización de envases y frascos
- Tableros de componentes eléctricos

Mercado

- Regalos personalizados
- Sector Industrial y manufactura
- Industria Publicitaria
- Impresores de etiquetas
- Industria de empaque
- Embalaje y productos de lujo
- Sector automotriz
- Mercado de Artes y manualidades

Notas adicionales:

Entre más lisa sea la superficie, mayor será la adherencia del gráfico UV DTF.

Fecha de elaboración: 2026-05-22

Última actualización: 2026-05-22

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Nota: La información técnica se basa en conocimiento práctico del fabricante y no constituye garantía. El usuario debe validar la idoneidad del material para su aplicación específica.

Imágenes del producto



Estándares (solo si aplica)

No aplica

Certificaciones técnicas / Normativas:

No aplica

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
COMPLEMENTOS	• 4955-2077 Equipo de impresión DTF UV OrionJet F30 Pro • 4955-2078 Impresora DTF UV Orionjet UV-F604 • 4789-0191 Tinta UV FTX02

Fecha de elaboración: 2026-05-22

Última actualización: 2026-05-22

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114