

TINTA RKA-3 UV P/RGEN5
SKU: 4955-1651 AL 4955-1658

DESCRIPCIÓN

Tinta Inkjet UV RKA-3, formulada con tecnología LED UV, diseñada para ofrecer impresiones de alta calidad con excelente estabilidad y curado eficiente. Su composición proporciona una óptima adhesión y un acabado uniforme sobre una amplia variedad de sustratos, recomendándose realizar pruebas previas de compatibilidad según el material de aplicación.

Presenta una formulación estable para equipos de impresión UV y está diseñada para trabajar en condiciones de operación seguras, manteniendo un alto desempeño cuando se utiliza en áreas bien ventiladas y siguiendo las recomendaciones de manipulación y almacenamiento..

- **Color:** Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco, Barniz y Solvente.
- **Presentación:** Bote de 1 Lt
- **Tiempo de vida en anaquel:** 12 meses.


APLICACIONES


Impresión para sustratos como:

- Acrílico.
- Policarbonato.
- Poliestireno.
- Entre otros

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su empaque original.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos directos del sol.
- Evitar el congelamiento.
- Mantener a una humedad relativa de 30-60%.
- La temperatura de almacenamiento óptima es de 20°C a 28°C.
- Utilizar el producto dentro de los 15 días siguientes a la apertura del frasco.





PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Líquido de color.
PH.	-
Punto de ebullición	>100°C
Punto de inflamación	>100°C
Olor.	Similar al éster
Estabilidad.	Estable
Materiales a evitar	Óxidos
Temperatura de autoignición	>100°C

MANEJO

Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Usarse en un lugar con ventilación apropiada y alejado del fuego, mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar guantes y protección para los ojos según las leyes locales.


Métodos generales de higiene.


Lavarse las manos después de estar en contacto con los cartuchos, en caso de contacto accidental con la ropa, lavar la prenda antes de volverla a usar, no comer, beber o fumar en el área de trabajo y/o almacenado.

Primeros auxilios.

En caso de **contacto accidental con los ojos**, inmediatamente lavar los ojos bajo el chorro de agua durante 15 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado y después buscar atención médica.

En caso de **contacto accidental con la piel**, inmediatamente lavar la parte del cuerpo afectada bajo el chorro del agua y retirar las prendas que también estuvieron en contacto con la tinta y lavarlas antes de volver a usarlas, en caso de irritación en la zona afectada buscar atención médica.





En caso de **inhalación accidental**, la persona afectada debe trasladarse a un lugar con aire fresco, si se dificulta la respiración usar oxígeno, si no respira se le deberá dar respiración artificial, y en cualquiera de estos dos últimos casos inmediatamente buscar atención medica.

En caso de **ingestión accidental**, no inducir el vomito e inmediatamente buscar atención medica.

Método de eliminación de desechos.

Eliminar desechos en acorde con las regulaciones gubernamentales locales aplicables. Evitar el paso a desagües, alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua.

Es la responsabilidad del usuario el determinar si las regulaciones locales, del país o estado pueden aplicar para la eliminación del producto y/o el contenedor.

Cambio de tinta y mantenimiento de los cabezales de impresión.

Antes del cambio, el cabezal de impresión puede lavarse con solución limpiadora para obtener mejores resultados.

Si no se limpia el cabezal de impresión antes del cambio, se puede producir bloqueos en las boquillas.

