**TINTA DTF UV NOVA**

SKU: 4955-2210 AL 4955-2217

DESCRIPCIÓN

Tinta DTF UV NOVA de alto desempeño, formulada para ofrecer impresiones con excelente definición, colores intensos y gran estabilidad en el proceso de curado UV. Su composición proporciona una óptima adhesión y un acabado uniforme sobre una amplia variedad de materiales, permitiendo obtener resultados de alta calidad con excelente cobertura y durabilidad. Diseñada para un rendimiento confiable, mantiene una formulación estable y un manejo seguro bajo las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas..

- **Presentación:** Botella de 500ml.
- **Colores:** Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco, Barniz y Solvente.
- **Tiempo de vida en anaquel:** 12 meses.
- **Durabilidad al exterior:** (Varia por condiciones de clima, material, densidad y número de pasadas).
- **Cabezal:** XP600.


APLICACIONES


Impresión para sustratos como:

- Señalización en interior.
- Retroiluminados para exterior.
- Posters y pendones.
- Artículos promocionales.
- Personalización de productos.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su empaque original.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos directos del sol.
- Evitar el congelamiento.
- Evitar la exposición a temperaturas ambiente que excedan los 40°C.
- La temperatura de almacenamiento óptima es de 10°C a 35°C.
- Mantener este y todos los químicos alejados del alcance de los niños.





PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Líquido de color.
Olor.	Suave
Densidad relativa de vapor	>1
Punto de ebullición.	NA
Punto de inflamación	>93°C
Solubilidad en agua.	Insoluble
Gravedad específica.	>1

MANEJO

Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Usarse en un lugar con ventilación apropiada y alejado del fuego, mantener fuera del alcance de los niños.


Métodos generales de higiene.


Lavarse las manos después de estar en contacto con los cartuchos, en caso de contacto accidental con la ropa, lavar la prenda antes de volverla a usar, no comer, beber o fumar en el área de trabajo y/o almacenado.

Primeros auxilios.

En caso de **contacto accidental con los ojos**, inmediatamente lavar los ojos bajo el chorro de agua durante 15 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado y después buscar atención médica.

En caso de **contacto accidental con la piel**, inmediatamente lavar la parte del cuerpo afectada bajo el chorro del agua y retirar las prendas que también estuvieron en contacto con la tinta y lavarlas antes de volver a usarlas, en caso de irritación en la zona afectada buscar atención médica.





En caso de **inhalación accidental**, la persona afectada debe trasladarse a un lugar con aire fresco, si se dificulta la respiración usar oxígeno, si no respira se le deberá dar respiración artificial, y en cualquiera de estos dos últimos casos inmediatamente buscar atención medica.

En caso de **ingestión accidental**, no inducir el vomito e inmediatamente buscar atención medica.

Método de eliminación de desechos.

Eliminar desechos en acorde con las regulaciones gubernamentales locales aplicables. Evitar el paso a desagües, alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua.

Es la responsabilidad del usuario el determinar si las regulaciones locales, del país o estado pueden aplicar para la eliminación del producto y/o el contenedor.

Cambio de tinta y mantenimiento de los cabezales de impresión.

Antes del cambio, el cabezal de impresión puede lavarse con solución limpiadora para obtener mejores resultados.

Si no se limpia el cabezal de impresión antes del cambio, se puede producir bloqueos en las boquillas.

