



Nombre: VINIL DE IMPRESIÓN TRASLUCIDO ORAJET 3850

SKU: 5900-5000

***Marca:** ORAJET

Descripción general

ORAJET® 3850 Translucent Cal es una película de **PVC polimérico translúcido calandrado**, estabilizada contra radiación UV, diseñada para aplicaciones gráficas de larga duración donde se requiere **transmisión uniforme de luz**, colores intensos y excelente apariencia en sistemas iluminados. Cuenta con acabado blanco satinado brillante y adhesivo permanente base solvente.

A diferencia de un vinil convencional opaco, este material permite que la luz atraviese la película, logrando gráficos luminosos con mayor profundidad de color y mejor distribución visual cuando se coloca sobre fuentes de iluminación como módulos LED o cajas de luz.

Especificaciones técnicas

- **Materia:** PVC polimérico translúcido calandrado.
- **Color :** Blanco traslucido.
- **Ancho :** 1.52m.
- **Largo :** 45.72m.
- **Acabado:** Satinado Brillante.
- **Espesor:** 80micrones.
- **Durabilidad:** 7 años al exterior sin impresión. (aplicación vertical)
- **Tintas:** Solventes.Eco solventes, UV, Látex
- **Adhesivo:** Poliacrilato solvente permanente transparente.
- **Temperatura de aplicación:** +8°C
- **Resistencia química:** aceites, grasas, combustibles, ácidos débiles, sales y álcalis
- **Fuerza adhesiva:** 18N / 25mm después e 24hrs

Presentaciones y empaque

CINTA DOBLE CARA 4611 GRIS OSCURO	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
	19	CM	19	CM	154	CM	20	KG

Fecha de elaboración: 2026-06-16

Última actualización: 2026-06-16

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Recomendaciones de uso

Para obtener el mejor desempeño:

- **Preparación de superficie**
- La superficie debe estar:
 - ✓ Limpia
 - ✓ Libre de polvo
 - ✓ Libre de grasa o contaminantes
 - ✓ Completamente seca
- En superficies recién pintadas se recomienda esperar a que la pintura cure completamente antes de aplicar.

Su principal ventaja es que fue desarrollado para aplicaciones donde existe una fuente de luz detrás del gráfico.

Al ser PVC polimérico, tiene mejor estabilidad dimensional y menor tendencia a encogimiento que materiales económicos de PVC monomérico lo que permite tener menos levantamiento de bordes, mejor apariencia a largo plazo y mayor confiabilidad en interiores y exteriores.

Permite:

- Distribución uniforme de iluminación
- Menor aparición de zonas oscuras
- Colores más vivos al encender la iluminación
- Mayor impacto visual durante la noche

Mercado.

- Impresores digitales.
- Rotulistas.
- Fabricantes de anuncios.
- Publicidad Movil.

Aplicación.

- Anuncios Luminosos.
- Displays y escaparates
- Fachadas iluminadas.
- Cajas Led y señalización.
- Stands y Exhibidores.
- Señalización iluminada

Fecha de elaboración: 2026-06-16

Última actualización: 2026-06-16

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Aplicaciones NO recomendadas

No es el material ideal para:

- ✗ Rotulación vehicular completa
- ✗ Aplicaciones donde se requiere opacidad total
- ✗ Pisos o superficies con alto desgaste
- ✗ Superficies extremadamente rugosas
- ✗ Aplicaciones sin iluminación posterior donde se busque alto contraste

Imágenes del producto



Fecha de elaboración: 2026-06-16

Última actualización: 2026-06-16

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114