



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Nombre: VINIL DE IMPRESIÓN ORAJET 3164 HT

SKU: 3710-2000

***Marca:** ORAJET

Descripción general

Vinil autoadherible de PVC monomérico calandrado, diseñado para impresión digital de gran formato con tintas solvente, ecosolvente, UV y látex. Incorpora un adhesivo permanente de alta adherencia (**High Tack**) que proporciona una excelente fijación sobre superficies lisas, rugosas y de baja energía superficial, como algunos plásticos industriales. Está desarrollado para aplicaciones publicitarias, señalización y rotulación de corto y mediano plazo, ofreciendo una durabilidad exterior de hasta 4 años y una excelente intensidad de color en gráficos impresos.

Especificaciones técnicas

- **Materia:** PVC blando Calandrado.
- **Color :** Blanco.
- **Ancho :** 1.52m.
- **Largo :** 45.72m.
- **Acabado:** Brillante.
- **Espesor:** 100 micrones.
- **Durabilidad:** 4 años al exterior.
- **Tintas:** Solvente, Eco solventes, UV, Látex
- **Adhesivo:** Poliacrilato permanente High Tack.
- **Respaldo:** Papel siliconado 135g/m2.
- **Temperatura de aplicación:** >10°C.
- **Resistencia Termina:** -40°C a +80°C.
- **Adhesión final:** 22N / 25mm

Presentaciones y empaque

CINTA DOBLE CARA 4611 GRIS OSCURO	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
0550-0240-1520 caja	19	CM	19	CM	154	CM	20	KG

Fecha de elaboración: 2026-06-16

Última actualización: 2026-06-16

Directo: 01 (614) 432 6100

contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Recomendaciones de uso

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceites, siliconas o cualquier contaminante que pueda afectar la adhesión.
- Verificar que pinturas, recubrimientos o barnices recientes se encuentren completamente curados antes de la instalación.
- Utilizar en aplicaciones de publicidad, señalización y rotulación de corto y mediano plazo, tanto en interiores como exteriores.
- Recomendado para superficies lisas, ligeramente texturizadas y materiales de baja energía superficial donde se requiera una adhesión superior a la de un vinil convencional.
- Permitir el secado completo de las tintas antes de laminar o manipular el gráfico para evitar problemas de adhesión o desempeño.
- Aplicar a una temperatura ambiente y del sustrato superior a 10°C.
- Realizar pruebas previas de adhesión cuando se aplique sobre plásticos especiales, superficies pintadas o materiales de composición desconocida.
- Para maximizar la vida útil del gráfico impreso en exteriores, se recomienda el uso de un laminado de protección compatible.
- Utilizar técnicas de instalación profesional para evitar burbujas, tensiones excesivas o deformaciones del material.

Mercado.

- Impresores digitales.
- Rotulistas.
- Fabricantes de señalización.
- Empresas de transporte.
- Industria manufacturera.
- Fabricantes de contenedores y equipos industriales.

Este producto puede combinarse con la **industria transformadora y manufactura**, con materiales como HDPE, HIPS, PVC espumado, ACM y policarbonato para crear señalización industrial, identificación de equipos y gráficos permanentes de alta adherencia.

Fecha de elaboración: 2026-06-16

Última actualización: 2026-06-16

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Aplicación.

- Publicidad exterior
- Rotulación vehicular
- Industria manufacturera.
- Campañas publicitarias
- Rotulación comercial
- Señalización
- Gráficos promocionales

Superficies Ideales

- Aluminio
- ACM
- Acero pintado
- Vidrio
- Acrílico
- PVC espumado
- Estireno (HIPS)
- HDPE tratado
- Contenedores industriales

Aplicaciones NO recomendadas.

- Wrap vehicular premium
- Superficies con doble curvatura
- Aplicaciones de más de 4 años de duración
- Superficies con temperaturas superiores a 80°C
- Aplicaciones aeronáuticas o marinas permanente

Imágenes del producto



Fecha de elaboración: 2026-06-16

Última actualización: 2026-06-16

☎ Directo: 01 (614) 432 6100
✉ contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

📍 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114