



avance

• Imagina • Crea • Innova

Nombre: LÁMINAS BCC ESPEJO

SKU: 0300-0100-0080 AL 0300-0100-0087


Marca: MUROVA

Descripción general

Panel decorativo para muros fabricado con PVC y aditivos, incluyendo BCC (Bamboo Charcoal Composite o compuesto de carbón de bambú), que contribuyen a su estabilidad dimensional, resistencia y durabilidad. Cuenta con alta resistencia al agua y al fuego. Está disponible en acabados espejo en distintos colores y con efecto gota. Su principal aplicación es la decoración de interiores.

Especificaciones técnicas

- **Durabilidad:** 10 años
- **Espesor:** 5 mm y 8mm solo en acabado plata
- **Composición:** 33% PVC + 65% polvo de calcio + 2% aditivos (Incluye carbón de bambú) + película PET.
- **Medidas:** 1.22 m x 2.44m
- **Grado Ignífugo:** B1
- **Acabado:** Brilloso espejo
- **Diseño:** liso y efecto gota
- **Colores:**



Espejo Plata 5mm
SKU: 0300-0100-0080



Negro 5mm
SKU: 0300-0100-0081



Bronce 5mm
SKU: 0300-0100-0082



Gris Oscuro 5mm
SKU: 0300-0100-0087




Gota Negro 5 mm
SKU: 0300-0100-0083



Gota Dorado 5mm
SKU: 0300-0100-0084



Gota Bronce 5mm
SKU: 0300-0100-0085



Espejo plata 8mm
SKU: 0300-0100-0086

Fecha de elaboración: 2025-09-28

Última actualización: 2026-09-28

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Pieza

Medida lámina	Alto	Unidad Alto	Largo	Unidad Largo	Ancho	Unidad Ancho	Peso	Unidad Peso
Medida 1.22 m x 2.44 m	5	mm	2.44	M	1.22	M	10	KG
0300-0100-0086	8	mm	2.44	M	1.22	M	11	KG

Recomendaciones de uso

Condiciones y preparación

- Coloque los tableros en el lugar de instalación durante 24-48 horas para que se aclimaten a la temperatura y humedad del ambiente.
- La temperatura debe ser de 15-30°C.
- La humedad debe estar entre 40%-60%
- Asegúrese de que la superficie de la pared esté plana, seca, libre de manchas de aceite y sin polvo
- Si hay áreas irregulares, estas deben nivelarse utilizando una base de madera u otros marcos ligeros.

Proceso de instalación

1. Mida las dimensiones de la pared y calcule el número de paneles de pared necesarios.
2. Corte los paneles de pared según las dimensiones de la pared, prestando atención al corte preciso en esquinas interiores, esquinas exteriores y aberturas de puertas y ventanas. (No retirar el liner protector aún)
3. Aplique el adhesivo estructural o de montaje de manera uniforme en la parte posterior del panel de pared en líneas o puntos cada 30 cm.
4. Fije los paneles de pared a la superficie de la pared, asegurando espacios uniformes entre cada panel (Deje una junta de expansión de 1-3 mm). Golpee suavemente los paneles de pared con un mazo de goma para asegurar un ajuste firme.
5. Durante la instalación, verifique regularmente la planitud y verticalidad de los paneles de pared, haciendo ajustes según sea necesario.
6. Después de la instalación, limpie inmediatamente cualquier exceso de adhesivo y manchas.
7. Quite el liner protector para conocer el acabado final.

Limitaciones

- Baja resistencia a altas temperaturas directas. No exponer a fuentes de calor directo como estufas, radiadores o chimeneas, ya que puede causar deformación.
- Impactos fuertes o punzantes pueden causar grietas, hendiduras o perforaciones. No recomendado para áreas de alto tráfico industrial o con riesgo de impactos pesados.
- Limitación en reparaciones. Daños puntuales requieren reemplazo completo del panel, no admite reparaciones parciales efectivas.

Fecha de elaboración: 2025-09-28

Última actualización: 2026-09-28

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



- No compensa irregularidades de la pared, necesita base completamente plana.

Almacenamiento

Los paneles de BCC deben almacenarse en ambiente seco y fresco (humedad <70%, temperatura 5-35°C), apilados horizontalmente sin exceder 1.5 metros de altura sobre soportes planos. Deben cubrirse con película protectora, mantenerse alejados de fuentes de calor, agua y objetos punzantes, y en zonas húmedas utilizar desecantes.

Aplicaciones

- Decoración para paredes, exclusivamente al interior.

Herramientas de corte

- Sierra portátil
- Caladora
- Equipo CNC

Adhesivos

- Poliseal adhesivo de poliuretano (0230-5653-0001 y 0230-5652-0500)
- Adhesivo estructural
- “No más clavos”
- Silano Modificado
- Silicona Neutra

Mercado

- Arquitectos
- Decoradores de interiores
- Contratistas

Productos Relacionados

SKU	Descripción
0240-5606-2000	LAMINA PVC MARMOL MUROVA BLANCO NEVADO 1.22 X 2.44M
0240-5606-2005	LAMINA PVC MARMOL MUROVA NEGRO ONIX 1.22 X 2.44M
0240-5606-2010	LAMINA PVC MARMOL MUROVA GRIS HUMO 1.22 X 2.44M
0240-5606-2015	LAMINA PVC MARMOL MUROVA ARENA SAHARA 1.22 X 2.44M
0240-5606-2020	LAMINA PVC MARMOL MUROVA GRIS SOLIDO 1.22 X 2.44M
0240-5606-2025	LAMINA PVC MARMOL MUROVA WHITE-GOLD 1.22 X 2.44M
0240-5606-2030	LAMINA PVC MARMOL MUROVA AZUL OCEANICO 1.22 X 2.44M
0240-5606-2035	LAMINA PVC MARMOL MUROVA BLACK AND WHITE 1.22 X 2.44M
0230-5652-0500	POLISEAL NEGRO SELLADOR PARA ALUMINIO COMPUESTO 310ML PZ
0230-5653-0001	POLISEAL BLANCO SELLADOR PARA ALUMINIO COMPUESTO 310ML PZ

Fecha de elaboración: 2025-09-28

Última actualización: 2026-09-28